

All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.



## DEREELING & FEEDING SVOLGITORI & PRE-CARICATORI



# RAMA 1250

## DEREELING AND FEEDING

<b>Max. cable spool diameter</b> Diametro massimo bobina	1260 mm
<b>Cable spool width</b> Larghezza bobina	850 mm
<b>Max. cable spool weight</b> Peso massimo della bobina	1000 kg
<b>Max. cable outside diameter</b> Diametro esterno massimo del cavo	18 mm - 35 mm
<b>Max. cable spool speed</b> Velocità massima	190 U/min.
<b>Cable reservoir volume</b> Sistema accumulatore cavo	Swinging arm Braccio basculante
<b>Spool clamping system</b> Sistema di bloccaggio della bobina	Ramatech spool clamping system Sistema di bloccaggio esclusivo Ramatech
<b>Operation</b> Gestione macchina	Hand-held remote control Telecomando
<b>Interfaces</b> Interazione	Communication interface to cable processing machines Interfaccia di comunicazione con macchine per la lavorazione dei cavi
<b>Power source</b> Alimentazione	Variable - 3 phase AC motor with electro-mechanical brake Motore a corrente alternata trifase con freno elettro meccanico
<b>Power supply</b> Alimentazione elettrica	3 x 400 VAC, N 32 A
<b>Pneumatic supply</b> Alimentazione pneumatica	6 bar
<b>Dimensions (LxWxH)</b> Dimensioni (LxPxH)	1920 x 1580 x 1380 mm
<b>Weight</b> Peso	845 Kg

## FEATURES

**Pneum. swinging arm reservoir**  
Accumulatore pneumatico lineare

**Cable recoil detection**  
Rilevamento strappo o blocco

**Sensor guided speed control system**  
Forza di trazione del cavo controllata

**Equipped with a sensor to determine when a cable spool has come to an end**  
Interruzione automatica del circuito per garantire la massima sicurezza quando si raggiunge la fine del cavo o in caso di matassa difettosa

**Optional: a cable end clamp device is available**  
Opzionale: è disponibile un dispositivo di serraggio dell'estremità del cavo

**Available with a special spool moving plate**  
Disponibile con una speciale piastra mobile per la bobina

All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC  
ELECTROMECHANICAL  
COMPONENTS  
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43  
20098 San Giuliano Milanese  
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01  
F. +39 02 55.60.71.43

[www.klemi-contact.com](http://www.klemi-contact.com)