

All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.



DEREELING & FEEDING SVOLGITORI & PRE-CARICATORI



RAMA 800

DEREELING AND FEEDING

Max. cable spool diameter Diametro massimo bobina	800 mm
Cable spool width Larghezza bobina	650 mm
Max. cable spool weight Peso massimo della bobina	300 kg
Max. cable outside diameter Diametro massimo del cavo	18 mm - 35 mm
Max. cable spool speed Velocità massima	190 U/min.
Cable reservoir volume Sistema accumulatore cavo	1,5 - 3 m standard up to 6 m with 4 pulleys 1,5 - 3 m standard fino a 6 m con 4 pulegge
Spool clamping system Sistema di bloccaggio della bobina	Ramatech spool clamping system Sistema di bloccaggio esclusivo Ramatech
Operation Gestione macchina	Hand-held remote control Telecomando
Interfaces Interazione	Communication interface to cable processing machines Interfaccia di comunicazione con macchine per la lavorazione dei cavi
Power source Alimentazione	Variable - 3 phase AC motor with electro-mechanical brake Motore a corrente alternata trifase con freno elettro meccanico
Power supply Alimentazione elettrica	3 x 400 VAC, N 25 A
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	1550 x 1000 x 1000 mm
Weight Peso	460 Kg

FEATURES

Cable recoil detection
Rilevamento strappo o blocco

Sensor guided speed control system
Forza di trazione del cavo controllata

Equipped with a sensor to determine when a cable spool has come to an end
Interruzione automatica del circuito per garantire la massima sicurezza quando si raggiunge la fine del cavo o in caso di matassa difettosa

Available with right or left door version
Disponibile con apertura di carico a destra o a sinistra

Available with handing reservoir for very sensitive cable types (tension)
Disponibile con sistemi di controllo per cavi particolari

Tensive force regulation
Tensione del cavo regolabile

All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com