



2.08 mm<sup>2</sup>

AWG  
14 AWG

## SFP2

### SPELAFILI PNEUMATICA PORTATILE

<b>AWG</b>	14 ~ 32 AWG
<b>Cable cross-section</b> Sezione cavo	0,03 ~ 2.08 mm <sup>2</sup>
<b>Stripping length</b> Lunghezza di spelatura	1 ~ 20 mm
<b>Tolerance</b> Tolleranza	0.01 mm
<b>Speed</b> Velocità	0,3 pezzi/s
<b>Stroke</b> Corsa	20 mm
<b>Pneumatic supply</b> Pressione pneumatica	5 ~ 8 bar
<b>Dimensions (LxWxH)</b> Dimensioni (LxPxH)	260 x 150 x 270 mm
<b>Weight</b> Peso	3,5 Kg
<b>Wire types</b> Tipi di cavo	254 programmable processing operations. Unipolare, unipolare rigido, PVC...

## FEATURES

**Special pneumatic sensor for control, enabling precise stripping, quick response, and high efficiency**

Speciale sensore pneumatico per il controllo, che consente una spelatura precisa, risposta rapida ed elevata efficienza

**The wire stripper is controlled by a pneumatic system that does not require electricity**

La spelafili è controllata da un sistema pneumatico che non richiede elettricità

**Universal V-shaped blade, no need for blade replacement**


Lama a V universale, non richiede cambio con altre lame

**It offers various types of stripping: complete stripping, partial stripping**

Offre diverse tipologie di spelatura: Spelatura completa, spelatura parziale

**The cutting depth is adjustable with a knob**

La profondità di taglio è regolabile mediante manopola



*Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described.*

*Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.*

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



ELECTRONIC  
ELECTROMECHANICAL  
COMPONENTS  
PARTNER & DEALER

FOLLOW US  
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43  
20098 San Giuliano Milanese  
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01  
F. +39 02 55.60.71.43

[www.klemi-contact.com](http://www.klemi-contact.com)