


S/N 3232



4.8

USB



HFS120 USB 2.0-PUR

Cavo USB 2.0 costituito da una coppia di conduttori per dati e una coppia per l'alimentazione. Dotato di una con schermatura in calza di rame per la massima protezione dalle interferenze. Idoneo per applicazioni industriali in movimento continuo

STRUTTURA - STRUCTURE

Mantello / Jacket	PUR (4,8 mm)
Colore / Color	
Conduttore / Conductor	Cu (1. pair 0.48 (7x 0,16mm) / 2. pair 0,60 (28x0,10))
Isolante / Insulation	Polietilene espanso ~ Cell-PE
Schermatura / shield	Calza Cu ~ Cu braid
Colore coppie / Color pairs	
Cavi (Coppie) / Cables (Pairs)	4 (2)

PROPRIETÀ ELETTRICHE - ELECTRICAL PROPERTIES

Impedenza caratteristica <i>Characteristic impedance</i>	100 Ω ± 15
Resistenza DC cond. int. <i>Internal conductor DC resistance</i>	< 130 Ω/km
Tensione di test tra due conduttori <i>Voltage test between two conductors</i>	1000 V
Capacità / Capacitance	0,81 pF/m
Velocità di trasmissione USB2.0 <i>USB 2.0 data transfer rate</i>	480 Mbit/s

PROPRIETÀ MECCANICHE - MECHANICAL PROPERTIES

Raggio curvatura dinamico <i>Dynamic radius of curvature</i>	100 mm
Raggio curvatura statico <i>Static radius of curvature</i>	50 mm
Temperatura operativa <i>Operating temperature</i>	-20 °C / +70 °C

PRODUCT WEB PAGE

Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described.

Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com